



SCHNELL I HOLZSCHONEND I UNSICHTBAR

Vielen Dank, dass Sie sich für nächt entschieden haben!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Verschluckungsgefahr!

ACHTUNG: Spitze Gegenstände - Verletzungsgefahr!

## Montageanleitung


Unterkonstruktion (UK) laut Tabelle ausrichten.

Abstand UK (x)
40 cm
45 cm
50 cm

Die Diele und die Unterkonstruktion dürfen aufgrund von Fäulnisgefahr keinen großflächigen Kontakt haben, daher Zwischenlage verwenden.

2 Erste Diele mit Schrauben von oben festschrauben. ! ACHTUNG: Edelstahl-Bit verwenden





Näsch mittels Montagehilfe mittig mit einem Mindestabstand von 10 cm zum Dielenende in die Diele einschlagen. (Details Montagehilfe siehe Rückseite)







Die Näsch mit Schrauben so festziehen, dass die Diele ordentlich auf der UK aufliegt und die Näschspitze nicht nach unten gebogen wird. Die Fugenbreite ist durch die Näschbreite automatisch vorgegeben.



Die Montagehilfe ist so konstruiert, dass je nach Dielenstärke vier verschiedene Einschlaghöhen verwendet werden können - diese sind für eine einfache Handhabung aufgedruckt. Der Näsch sollte immer mittig bzw. eher unterhalb der Mitte in die Diele eingeschlagen werden.

Nächste Diele auf die Näsch aufschlagen.
! TIPP: Um die Diele nicht zu beschädigen ein Holzabfallstück, o. ä. zum Schlagen verwenden.





Wenn die Dielen vollständig verlegt sind, alle Schrauben nachziehen.

Die letzte Diele mit Schrauben von oben festschrauben. (Vergleiche Punkt 2)





Weitere Informationen sowie eine Anleitung zum Austausch defekter Dielen finden Sie auf **www.terrassensysteme.at**